

# External Battery

باتری اکسترنال قابل شارژ مدل EB4200 تا 8 ساعت عملکرد بیشتر در شرایط ایدهآل را فراهم می‌کند.

این باتری با بهره‌گیری از بدنه‌ای از جنس فیبر کربن و آلمینیوم، در عین سبک و کوچک بودن به گونه‌ای طراحی شده است که بدون نیاز به هیچ ابزار اضافه، فقط با نصب بر روی ژالن و اتصال به گیرنده، مدت زمان کارکرد گیرنده را افزایش می‌دهد.





SMB با تراوی میلی متر ۴۲۰۰ ولت و ۷.۴ ولت و آمپر ساعت با اتصال مادگی

۹ ولت ولتاژ مستقیم با اتصال جک مادگی سایز ۲.۱ میلی متر  $\times$  ۵.۵ میلی متر نمایش درصد شارژ باتری

**مشخصات باتری**

**ولتاژ ورودی**

**نمایشگر LED**

**مشخصات مکانیکی - محیطی**

**دماهی عملکرد (درجه سانتیگراد)**

**دماهی نگهداری (درجه سانتیگراد)**

**دماهی شارژ مطلوب (درجه سانتیگراد)**

**مقاومت در برابر آب و گرد و غبار**

**ابعاد (قطر  $\times$  طول) (میلی متر)**

**وزن (گرم)**

**جنس بدنه**

**رطوبت**

**مقاومت در برابر ضربه و سقوط**

منفی ۲۰ تا مثبت ۶۵

منفی ۲۰ تا مثبت ۴۰

مثبت ۰ تا مثبت ۴۰

IP65

۲۴۰  $\times$  ۳۲

۳۹۰  $\pm$  ۱۰

فیبرکربن و آلومینیوم

۹۵ درصد غیر اشباع

مقاوم در برابر ضربه و سقوط از ارتفاع ۵ متر

۲۴۰ میلی متر

۳۲